

立吊クランプ (ロックハンドル式)

VERTICAL LIFTING CLAMP

■能力

| 品番 | 容量 (ton) | クランプ範囲 | 質量 (kg) |
|-----------|-------------|--------|------------|
| SVC 0.5H | 0.5 | 0~ 19 | 3 |
| SVC 1H | 1 | 0~ 25 | 6 |
| ※SVC 1WH | 1 | 0~ 40 | 6.2 |
| SVC 2H | 2 | 0~ 30 | 10.5 |
| SVC 3H | 3 | 0~ 35 | 12.5 |
| ※SVC 3WH | 3 | 25~ 60 | 15 |
| ※SVC 5H | 5 | 0~ 40 | 21.5 |
| ※SVC 5WH | 5 | 25~ 65 | 25 |
| ※SVC 7H | 7 | 10~ 70 | 43 |
| ※SVC 7WH | 7 | 30~ 90 | 45 |
| ※SVC 10H | 10 | 20~ 80 | 56 |
| ※SVC 10WH | 10 | 40~100 | 60 |

■特長

- 7t 及び 10t 用のクランプは開放ロックピン付。
- スプリング式締め付けロック機構
- 鋼板等の立吊用標準型クランプ
- 当社吊クランプの特長は、本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性を保持。
(※サイズは高抗張力鋼の溶接構造)



立吊クランプ
引っ張り試験動画



SVC1H